

PNOZ 11 230-240VAC 24VDC 7n/o 1n/c

774086



Safety relay (standalone) Inputs: 1- / 2-channel wiring with detection of shorts across contacts Outputs: 7 N/O, 1 N/C, 2 semiconductor. Automatic/monitored start UB 230 - 240 V AC/24 V DC, width: 90 mm, plug-in terminals of screw type Monitoring E-STOP, safety gates.

Технические характеристики

| | |
|--|---|
| Согласования: | CE;cULus Listed;TÜV;CCC |
| Опции применения: | Мониторинг предохранительного шлюза;Мониторинг мгновенного E-STOP;Предельное реле |
| Режимы работы: | Один канал;Автоматический сброс;Двухканальный;Сброс вручную;Обнаружение КЗ на контактах;Ручной сброс с мониторингом |
| Товарный стандарт: | EN 60947-5-1 |
| Стандарты: | EN 60204-1;EN 62061;EN ISO 13849-1;VDE 0113-1 |
| Напряжение питания (V): | 230,0 - 240,0 |
| Тип питающего напряжения: | AC |
| Питающее напряжение, тип 2: | DC |
| Питающее напряжение 2 (V): | 24 |
| Тип клеммы: | фиксированный |
| Тип клеммы: | Винтовая клемма |
| Мгновенные предохранительные контакты: | 7 |
| Число дополнительных контактов: | 1 |
| Количество полупроводниковых выходов: | 2 |
| Категория останова: | 0 |
| Макс. ток на DC13 I (6 циклов/мин): | 7.0 A |
| Макс. ток на AC15: | 5.0 A |
| Размер по ширине: | 90.0 mm |

| | |
|-------------------------|-------------|
| Размер по высоте: | 87.0 mm |
| Размер по глубине: | 121.0 mm |
| Вес брутто: | 650 g |
| Вес нетто: | 640 g |
| Окружающая температура: | -10 - 55 °C |