

Технические характеристики продукта

Спецификации



ИНТЕРФЕЙС MODBUS-SL IFM

LV434000

Основные характеристики

Серия	ComPact NSX100...250 ComPact NSX400...630 ComPact NS630b...1600 ComPact NS1600b...3200
Краткое название устройства	IFM
Тип продукта	Интерфейсный модуль
Совместимость серий продукта	MasterPact MasterPact MTZ MasterPact MasterPact NT MasterPact MasterPact NW ComPact Compact NSX ComPact Compact NS630b...1600 ComPact Compact NS1600b...3200 PowerPact PowerPact J PowerPact PowerPact L PowerPact PowerPact H PowerPact PowerPact P PowerPact PowerPact R

Дополнительные характеристики

Тип сети связи	Universal Logic Plug в 2-портовый RJ45 Интерфейс Modbus, ведомое устройство Modbus9,6...38,4 кбод в 1 RJ45
Исполнение монтажа	Защелками
Способ монтажа	DIN-рейка 35 мм
Класс точности	Класс 2 источник питания
Входное напряжение	24 В пост. тока - 20...10 %
Выходное напряжение	24 В Постоянный ток
Выходной ток	3 А
Потребляемый ток	30 мА 24 В пост.тока комнатная температура
Потребляемая мощность [Вт]	1,635 W
Тип памяти	EEPROM архивные данные
Соединения – клеммы	Разъем RJ45 Винтовые зажимы
Сертификаты	EAC cULus CE FCC
Стандарты	CISPR 22 UL 61010 UL 60950 CISPR 24 CISPR 11 МЭК 60950 IACS E10

Высота	109 mm
Ширина	18 mm
Глубина	73 mm
Вес нетто	120 g

Условия эксплуатации

Степень защиты IP	Разъемы: IP20 Другие части: IP30
Относительная влажность	5...85 % в 55 °C без образования конденсата
Температура окружающей среды при хранении	-40...85 °C
Рабочая температура окружающей среды	-20...70 °C
Степень загрязнения	3
Огнестойкость	V0 в соответствии с UL 94
Ударопрочность	+/- 15 gn 11 мс в соответствии с EN/IEC 60068-2-27
Частота вибраций	5...8,4 дюйм в соответствии с EN/IEC 60068-2

Тип упаковки

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	4,323 cm
Package 1 Width	7,949 cm
Package 1 Length	11,525 cm
Package 1 Weight	120,0 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	54
Package 2 Height	30 cm
Package 2 Width	30 cm
Package 2 Length	40 cm
Package 2 Weight	7,211 kg
Unit Type of Package 3	P06
Number of Units in Package 3	432
Package 3 Height	75 cm
Package 3 Width	60 cm
Package 3 Length	80 cm
Package 3 Weight	67 kg

Гарантия на оборудование

Гарантия	18 months
----------	-----------

Устойчивое развитие

Знак **Green Premium™** - это обязательство компании Schneider Electric поставлять продукцию с лучшими в своем классе характеристиками по характеристикам окружающей среды. Green Premium обещает соответствие новейшим нормативным требованиям, прозрачность воздействия на окружающую среду, а также безопасность продукции с низким уровнем выбросов CO₂.

Руководство по оценке устойчивости продукта - это информационная статья, в которой разъясняются глобальные стандарты экомаркировки и способы интерпретации экологических деклараций.

[Подробнее о Green Premium >](#)

[Руководство по оценке устойчивости продукта >](#)



Прозрачность RoHS/REACH

Показатель состояния

Не Содержит Ртуты

Информация Об Исключениях По Регламенту Rohs Да

Сертификация и стандарты

Регламент **Reach**

[Декларация REACH](#)

Директива **Ec Rohs**

Соответствует с исключениями

Регламент **Rohs** Китая

[Декларация RoHS Китая](#)

Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества для сведения

Экологическая Отчетность

[Экологический профиль продукта](#)

Weee

На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.

Профиль Кругооборота

[Информация о конце срока службы](#)