

Технические характеристики продукта

Спецификации



Коммуникационная карта Profibus DP

VW3A3607

Основные характеристики

Серия	Altivar
Тип Продукта	Модуль связи
Категория - Аксессуар/Отдельная Деталь	Коммуникационные принадлежности

Дополнительные характеристики

Совместимость Продукта	Lexium 32M
Совместимость Серий Продукта	Altivar 32 Altivar Machine ATV340 кроме приводов Sercos Altivar Easy 610 Lexium 32 Altivar Process ATV900 Altivar Process ATV600 Altivar Machine ATV320 Altivar Process Modular
Протокол Порта Связи	Profibus DP V1
Электрическое Соединение	1 розетка SUB-D 9
Скорость Передачи	9,6 кбит/с...12 Мбит/с
Адресация	1...126 конфигурируемых графическим терминалом/ПО SoMove Уставки конфигурации
Служба Обмена Данными	4 телеграммы с изменяемой конфигурацией Отображение в памяти данных о процессе от главного уст Управление параметрами в соответствии с PROFIdrive V4.1 Несколько режимов отправки сообщений DP V1 Собственный профиль диска ATV32 в соответствии с IEC 61800-7-201 (CiA 402)
Тип Дисплея	1 светодиод для RUN 1 светодиод для отказ шины (BF)
Диагностическая Функция	Данные диагностики со статусом VSD Хост-диск, управляют которым два главных компьютера (MS0) Стандартная идентификация и запросы на техническое об
Профиль Шины	PROFIdrive CiA 402

Условия эксплуатации

Стандарты	IEC 61800-7-201 (CiA 402)
-----------	---------------------------

Тип упаковки

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	4,700 cm

Package 1 Width	6,100 cm
Package 1 Length	9,000 cm
Package 1 Weight	61,000 g
Unit Type Of Package 2	S03
Number Of Units In Package 2	100
Package 2 Height	30,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	6,643 kg

Гарантия на оборудованне

Гарантия	18 months
----------	-----------

Устойчивое развитие

Знак **Green Premium™** - это обязательство компании Schneider Electric поставлять продукцию с лучшими в своем классе характеристиками по характеристикам окружающей среды. Green Premium обещает соответствие новейшим нормативным требованиям, прозрачность воздействия на окружающую среду, а также безопасность продукции с низким уровнем выбросов CO₂.

Руководство по оценке устойчивости продукта - это информационная статья, в которой разъясняются глобальные стандарты экомаркировки и способы интерпретации экологических деклараций.

[Подробнее о Green Premium >](#)

[Руководство по оценке устойчивости продукта >](#)



Прозрачность RoHS/REACH

Показатель состояния

Не Содержит Ртуты

Информация Об Исключениях По Регламенту Rohs Да

Не Содержит Пвх

Сертификация и стандарты

Регламент **Reach**

[Декларация REACH](#)

Директива **Ec Rohs**

Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия EC RoHS)

Регламент **Rohs** Китая

[Декларация RoHS Китая](#)

Экологическая Отчетность

[Экологический профиль продукта](#)

Профиль Кругооборота

Отсутствие особых требований по утилизации