

Технические характеристики продукта

Спецификации



Дифференциальный автоматический выключатель DPN N vigi 6кА 25А с 30ма

19667

⚠ Снято с производства: 15 дек. 2019 г.

⚠ Снято с производства

Основные характеристики

| | |
|---|--|
| Применение выключателя | Распределение |
| Серия | Multi 9 |
| Тип продукта | Автоматический выключатель утечки на землю |
| Наименование продукта | DPN Vigi |
| Краткое название устройства | DPN N Vigi |
| Описание полюсов | 1P + N |
| Положение нейтрали | Слева |
| Номинальный ток | 25 А в 30 °С |
| Тип сети | Переменный ток |
| Технология расцепителя | Термомагнитный |
| Обозначение кривой | C |
| Чувствительность по току утечки | 30 мА |
| Задержка срабатывания защиты от тока утечек | Мгновенный |
| Тип | Тип АС |
| Отключающая способность | 6000 А Icn в 240 В Переменный ток в соответствии с EN 60898 6 kA Icn в 240 В Переменный ток в соответствии с EN 61009 |

Дополнительные характеристики

| | |
|-------------------------------------|---|
| Место устройства в сети | Отходящий |
| [Ue] номинальное рабочее напряжение | 230 В Переменный ток |
| Предел электромагнитного отключения | 5...10 x In |
| Индикатор положения контакта | Да |
| Тип управления | Рычаг управления |
| Индикатор наличия напряжения | Индикация ВКЛ/ОТКЛ |
| Способ монтажа | DIN-рейка |
| Шаг 9 мм | 4 |
| Вес нетто | 0,19 kg |
| Механическая износостойкость | 20000 циклы |
| Электрическая износостойкость | 10000 циклы в соответствии с МЭК 61009 |
| Соединения – клеммы | Клеммы туннельного типа 1 кабель (-и) 10 мм ² гибкий Клеммы туннельного типа 1 кабель (-и) 16 мм ² жесткий |

| | |
|------------------------------|-----------------|
| Защита от замыкания на землю | Интегрированный |
|------------------------------|-----------------|

Условия эксплуатации

| | |
|-----------|----------------------|
| Стандарты | EN 60898 EN 61009 |
|-----------|----------------------|

| | |
|--|---|
| Подготовка к работе в тропических условиях | 2 |
|--|---|

| | |
|-------------------------|--------------|
| Относительная влажность | 95 % в 55 °C |
|-------------------------|--------------|

Тип упаковки

| | |
|------------------------|-----|
| Unit Type of Package 1 | PCE |
|------------------------|-----|

| | |
|------------------------------|---|
| Number of Units in Package 1 | 1 |
|------------------------------|---|

| | |
|------------------|------|
| Package 1 Height | 4 cm |
|------------------|------|

| | |
|-----------------|--------|
| Package 1 Width | 8,5 cm |
|-----------------|--------|

| | |
|------------------|------|
| Package 1 Length | 9 cm |
|------------------|------|

| | |
|------------------|----------|
| Package 1 Weight | 0,226 kg |
|------------------|----------|

Гарантия на оборудование

| | |
|----------|-----------|
| Гарантия | 18 months |
|----------|-----------|