

Produkta datu lapa

Specifikācijas



Acti9 - ķemmes kopne - 1L+N - 18 mm solis - 12 moduļi - 100 A



A9XPH212

Galvenā

| | |
|--------------------------------------|-----------------------|
| Diapazons | Acti9 |
| Produkta Vai Sastāvdaļas Veids | Comb busbar |
| Montāžas Veids | Horizontāli |
| Aksesuāru / Rezerves Daļu Kategorija | Savienojuma piederums |
| Lines Description | 1L + N |
| Length In 18 Mm Modules | 12 |

Papildinošs

| | |
|--------------------------------|--|
| Number Of Ways | 6 ways N + 1 L |
| Poles Configuration For 1 Way | 1 x 1P + N 1 x 2P |
| Connection Pitch | 18 mm |
| Connector Type | tooth |
| Distance Between Way | 36 mm |
| Marking | N L |
| Insulation | Insulated |
| Ierīces Komplektācija | Cuttable |
| [Ie] Rated Operational Current | 100 A 40 °C |
| [Ue] Rated Operational Voltage | 415 V AC |
| [Ui] Rated Insulation Voltage | 500 V AC IEC 61439-2 |
| Mounting Location | Top or bottom tunnel type terminals Top or bottom double terminal |
| 9 Mm Atstarpe | 24 |
| Platums | 220 mm |
| Krāsa | Balts (RAL 9003) |
| Saderība Ar | Acti 9 (Acti9 iC60) Acti 9 (Acti9 iK60) Acti 9 (Acti9 iID) Acti 9 (Acti9 iID K) Acti 9 (Acti9 iSW) Acti 9 (Acti9 iSW-NA) Multi9 (Multi9 C60) |

Vide

| | |
|-----------|------------------------------|
| Standarti | IEC 60947-7-1 IEC 61439-2 |
|-----------|------------------------------|

| | |
|-------------------------|---------------------------------------|
| Ugunsizturības Klase | 960 °C (30 s) atbilst IEC 60695-2-1 |
| Pollution Degree | 3 IEC 60947-7-1 |
| Ip Degree Of Protection | IP20 with end-pieces and tooth covers |

Iepakojšanas vienības

| | |
|--------------------------------|-----------|
| Pirmā Iepakojuma Vienības Tips | PCE |
| Vienību Skaits 1. Iepakojumā | 1 |
| 1. Iepakojuma Augstums | 10,000 cm |
| 1. Iepakojuma Platums | 3,000 cm |
| 1. Iepakojuma Garums | 21,400 cm |
| 1. Iepakojuma Svars | 79,000 g |
| Otrā Iepakojuma Vienības Tips | BB1 |
| Vienību Skaits 2. Iepakojumā | 5 |
| 2. Iepakojuma Augstums | 6,200 cm |
| 2. Iepakojuma Platums | 8,800 cm |
| 2. Iepakojuma Garums | 24,800 cm |
| 2. Iepakojuma Svars | 460,000 g |
| Trešā Iepakojuma Vienības Tips | S03 |
| Vienību Skaits 3. Iepakojumā | 80 |
| 3. Iepakojuma Augstums | 30,000 cm |
| 3. Iepakojuma Platums | 30,000 cm |
| 3. Iepakojuma Garums | 40,000 cm |
| 3. Iepakojuma Svars | 7,821 kg |

Līguma garantija

| | |
|-----------|-----------|
| Garantija | 18 months |
|-----------|-----------|

Ilgospējības nodaļa

Green Premium™ marķējums ir Schneider Electric apņemšanās piegādāt produktus ar savā klasē labākajiem vides rādītājiem. Green Premium apliecina atbilstību jaunākajiem noteikumiem, pārredzamību par ietekmi uz vidi, kā arī aprīti un zema CO₂ produktiem.

Produktu ilgospējības novērtēšanas rokasgrāmata ir baltā grāmata, kurā izskaidroti globālie ekomarķējuma standarti un tas, kā interpretēt vides deklarācijas.

[Rokasgrāmata produkta ilgspējas novērtēšanai >](#)



Pārredzamība RoHS/REACH

Labklājības veikspēja

- Nesatur Reach Svhc
- Nesatur Toksiskus Smagos Metālus
- Nesatur Dzīvsudrabu
- Informācija Par Rohs Izņēmumiem [Jā](#)

Sertifikācijas un standarti

| | |
|---------------------------------|--|
| Reach Regula | REACH deklarācija |
| Es Rohs Direktīva | Atbilstīgs ES RoHS deklarācija |
| Ķīnas Rohs Regula | Ķīnas RoHS deklarācija Ķīnas aktīvā RoHS deklarācija (neietilpst Ķīnas RoHS juridiskajā jomā) |
| Vides Informācijas Publiskošana | Produkta ietekme uz vidi |
| Weee | Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs. |
| Cirkularitātes Profils | Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei |