

# Технические характеристики продукта

Спецификации



## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ФРОНТАЛЬНЫЙ БЛОК КОНТАКТОВ НО ИЛИ НЗ

GVAE1

### Основные характеристики

Серия	TeSys TeSys Deca
Краткое название устройства	GVAE
Тип продукта	Блок вспомогательных контактов
Совместимость продукта	GV2L GV2P GV2RT GV3P GV3L GV2LE GV2ME
Место монтажа	Передняя сторона
Конфигурация главных контактов	1 НЗ/НО
Количество в одном комплекте	Комплект из 10 шт.

### Дополнительные характеристики

<b>[Ui]</b> номинальное напряжение изоляции	300 мВ в соответствии с UL 508 300 мВ в соответствии с CSA C22.2 № 14 250 мВ в соответствии с IEC 60947-1
<b>[Ue]</b> номинальное рабочее напряжение	24...240 В Переменный ток 24...60 В Постоянный ток
<b>[Ith]</b> условный тепловой ток на открытом воздухе	2,5 А
Механическая износостойкость	100000 циклы
Минимальный коммутируемый ток	5 мА
Минимальное коммутируемое напряжение	17 мВ
Тип защиты	Предохранитель gG 10 А Автом. выкл. GB2CB06 10 А
Номинальная рабочая мощность, В·А	120 ВА в 110...120 мВ AC-15 - электрическая устойчивость: 100000 циклы 120 ВА в 230...240 мВ AC-15 - электрическая устойчивость: 100000 циклы 48 ВА в 24 мВ AC-15 - электрическая устойчивость: 100000 циклы 60 ВА в 48 мВ AC-15 - электрическая устойчивость: 100000 циклы
Номинальная рабочая мощность, Вт	15 Вт в 48 мВ DC-13 - электрическая устойчивость: 100000 циклы 24 Вт в 24 мВ DC-13 - электрическая устойчивость: 100000 циклы 9 Вт в 60 мВ DC-13 - электрическая устойчивость: 100000 циклы
Момент затяжки	1,4 Н·м - винтовой зажим
Высота	11 mm
Ширина	45 mm
Глубина	29 mm
Вес нетто	0,02 кг

## Условия эксплуатации

Характеристики окружающей среды	Нормальные окружающие условия
Сертификаты	УКСА

## Тип упаковки

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	1,100 cm
Package 1 Width	6,000 cm
Package 1 Length	8,000 cm
Package 1 Weight	13,000 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	2,000 cm
Package 2 Width	16,000 cm
Package 2 Length	17,000 cm
Package 2 Weight	140,000 g
Unit Type of Package 3	S02
Number of Units in Package 3	220
Package 3 Height	15,000 cm
Package 3 Width	30,000 cm
Package 3 Length	40,000 cm
Package 3 Weight	3,385 kg

## Гарантия на оборудование

Гарантия	18 месяцев
----------	------------

## Устойчивое развитие

Знак **Green Premium™** - это обязательство компании Schneider Electric поставлять продукцию с лучшими в своем классе характеристиками по характеристикам окружающей среды. Green Premium обещает соответствие новейшим нормативным требованиям, прозрачность воздействия на окружающую среду, а также безопасность продукции с низким уровнем выбросов CO<sub>2</sub>.

Руководство по оценке устойчивости продукта - это информационная статья, в которой разъясняются глобальные стандарты экомаркировки и способы интерпретации экологических деклараций.

[Подробнее о Green Premium >](#)

[Руководство по оценке устойчивости продукта >](#)



Прозрачность RoHS/REACH

### Показатель состояния

Не Содержит Особо Опасных Веществ  
Согласно Декларации Reach

Не Содержит Токсичных Тяжелых  
Металлов

Не Содержит Ртуту

Информация Об Исключениях По  
Регламенту Rohs Да

### Сертификация и стандарты

Регламент **Reach**

[Декларация REACH](#)

Директива **Ec Rohs**

Соответствует

[Декларация EC RoHS](#)

Регламент **Rohs** Китая

[Декларация RoHS Китая](#)

Декларация по умолчанию (продукт вне сферы действия RoHS Китая)

Экологическая Отчетность

[Экологический профиль продукта](#)

**Weee**

На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.

Профиль Кругооборота

[Информация о конце срока службы](#)