

## PNOZ X1 24VAC/DC 3n/o 1n/c

774300



Защитное реле (автономное), входы: Одноканальные, выходы: 3 Н/Р, 1 Н/З, запуск автоматически/вручную, UB 24 В перем./пост. тока, ширина: 22.5 мм, встроенные винтовые клеммы, мониторинг аварийного останова, защитных ограждений.

### Технические характеристики

Сертификация:	CE;cULus Listed;EAC (Eurasian);TÜV;CCC
Опции применения:	Мониторинг мгновенного E-STOP;Предельное реле;Мониторинг предохранительного шлюза
Режимы работы:	Один канал;Автоматический сброс;Сброс вручную
Товарный стандарт:	EN 60947-5-1
Стандарты:	EN 60204-1;EN 62061;EN ISO 13849-1;VDE 0113-1
Напряжение питания (V):	24,0
Тип питающего напряжения:	AC/DC
Тип клеммы:	фиксированный
Тип клеммы:	Винтовая клемма
Мгновенные предохранительные контакты:	3
Предохранительный контакт с задержкой на срабатывание:	0
Число дополнительных контактов:	1
Количество полупроводниковых выходов:	0
Категория останова:	0
Макс. ток на DC13 I (6 циклов/мин):	5.0 A
Макс. ток на AC15:	5.0 A
Размер по ширине:	22.5 mm
Размер по высоте:	87.0 mm
Размер по глубине:	121.0 mm

Вес брутто:	185 g
Вес нетто:	175 g
Окружающая температура:	-10 - 55 °C