

Технические характеристики продукта

Спецификации



Розетка, RPM4 реле питания, 16 А винтовые зажимы, комбинированные контакты

RPZF4

Основные характеристики

Серия	Электромеханическое реле Harmony
Краткое название устройства	RPZ
Тип продукта	Розетка
совместимость продукта	Реле, вставляемое в штепсельную колодку RPM с 4 переключающ. контакт
Тип контактов	4 переключающ.
[I _{th}] условный тепловой ток на открытом воздухе	16 А
[U _e] номинальное рабочее напряжение	< 250 V

Дополнительные характеристики

форма вывода	Плоский
расположение зажимов контактов	Смешанный
момент затяжки	< 1 Н.м для М3,5 винт(ы)
Способ установки	Винтом (Панель) Защелкивающ. (35 мм симметричная DIN-рейка)
Номинальное импульсное допустимое напряжение	4 кВ
Категория перенапряжения	III
Степень загрязнения	3
минимальная партия для продажи	10
Ширина	50 mm
Вес нетто	0,094 kg

Условия эксплуатации

соединения – клеммы	- винтовой зажим, гибкий кабель С кабельным наконечником 1 x 0,5...1 x 2,5 мм ² / AWG 20...AWG 14 - винтовой зажим, жесткий кабель кабель Без наконечника 1 x 0,5...1 x 1,5 мм ² / AWG 20...AWG 16 - винтовой зажим, гибкий кабель С кабельным наконечником 2 x 0,5...2 x 2,5 мм ² / AWG 20...AWG 14 - винтовой зажим, жесткий кабель кабель Без наконечника 2 x 0,5...2 x 1,5 мм ² / AWG 20...AWG 16
Степень защиты IP	IP20 conforming to IEC 60529
Электрическая прочность изоляции	2500 вольт
Стандарты	IEC 61984
Сертификаты	UL CSA

Маркировка	CE
Температура окружающей среды при хранении	-40...85 °C
Рабочая температура окружающей среды	-40...55 °C

Тип упаковки

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	2,994 cm
Package 1 Width	5,03 cm
Package 1 Length	8,379 cm
Package 1 Weight	101,0 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	6,6 cm
Package 2 Width	8,8 cm
Package 2 Length	25,1 cm
Package 2 Weight	1,01 kg
Unit Type of Package 3	S03
Number of Units in Package 3	110
Package 3 Height	30,0 cm
Package 3 Width	30,0 cm
Package 3 Length	40,0 cm
Package 3 Weight	11,65 kg

Гарантия на оборудование

Гарантия	18 months
----------	-----------

Устойчивое развитие

Знак **Green Premium™** - это обязательство компании Schneider Electric поставлять продукцию с лучшими в своем классе характеристиками по характеристикам окружающей среды. Green Premium обещает соответствие новейшим нормативным требованиям, прозрачность воздействия на окружающую среду, а также безопасность продукции с низким уровнем выбросов CO₂.

Руководство по оценке устойчивости продукта - это информационная статья, в которой разъясняются глобальные стандарты экомаркировки и способы интерпретации экологических деклараций.

[Подробнее о Green Premium >](#)

[Руководство по оценке устойчивости продукта >](#)



Прозрачность RoHS/REACH

Показатель состояния

✓ Не Содержит Особо Опасных Веществ
Согласно Декларации Reach

✓ Не Содержит Токсичных Тяжелых
Металлов

✓ Не Содержит Ртуту

✓ Информация Об Исключениях По
Регламенту Rohs **Да**

Сертификация и стандарты

Регламент **Reach**

[Декларация REACH](#)

Директива **Ec Rohs**

Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия EC RoHS)

[Декларация EC RoHS](#)

Регламент **Rohs** Китая

[Декларация RoHS Китая](#)

Экологическая Отчетность

[Экологический профиль продукта](#)


Weee

На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.

Профиль Кругооборота

Отсутствие особых требований по утилизации

Wiring Diagram



Symbols shown in blue correspond to Nema marking.