

D-ST 2,5 - Концевая крышка



3030417

<https://www.phoenixcontact.com/lt/produkty/3030417>

Просьба обратить внимание, что данные, представленные в данном PDF-документе, сгенерированы из нашего онлайн-каталога. Пожалуйста, посмотрите полные данные в документации пользователя. Действуют наши общие условия пользования, распространяющиеся на загрузки.

Концевая крышка, глубина: 29,1 мм, ширина: 2,2 мм, высота: 48,6 мм, цвет: серый



Коммерческие данные

Номер артикула	3030417
Упаковочная единица	50 Количество
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа	50 Количество
Код продажи	BE2
Ключ изделия	BE2Z1X
Страница каталога	Стр. 71 (C-1-2019)
GTIN	4017918188047
Вес/шт. (с упаковкой)	1,88 g
Вес/шт. (без упаковки)	1,88 g
Номер таможенного тарифа	85389099
Страна происхождения	DE

D-ST 2,5 - Концевая крышка



3030417

<https://www.phoenixcontact.com/lt/produkty/3030417>

Технические характеристики

Характеристики изделий

Тип изделия	Концевая крышка
-------------	-----------------

Экологические условия и условия эксплуатации

Условия окружающей среды

Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-60 °C ... 105 °C (макс. кратковременная рабочая температура см. RTI Elec.)
Температура окружающей среды (хранение/транспорт)	-25 °C ... 60 °C (кратковременно, не более 24 ч, от -60 °C до +70 °C)
Температура окружающей среды (при монтаже)	-5 °C ... 70 °C
Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-5 °C ... 70 °C
Допустимая влажность воздуха (хранение / транспортировка)	30 % ... 70 %

Спецификации материала

Цвет	серый
Материал	РА
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0
Статическое использование изоляционного материала на холоде	-60 °C
Относительный температурный индекс изоляционного материала (Elec., UL 746 B)	130 °C
Противопожарная защита рельсовых TC (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 3
Противопожарная защита рельсовых TC (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 3
Противопожарная защита рельсовых TC (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 3
Противопожарная защита рельсовых TC (DIN EN 45545-2) R26	HL 1 - HL 3
Воспламеняемость поверхности NFPA 130 (ASTM E 162)	имеется
Специфическая оптическая плотность дымовых газов NFPA 130 (ASTM E 662)	имеется
Токсичность дымовых газов NFPA 130 (SMP 800C)	имеется

Размеры

Ширина	2,2 мм
Высота	48,6 мм
Глубина	29,1 мм

D-ST 2,5 - Концевая крышка



3030417

<https://www.phoenixcontact.com/lt/produkty/3030417>

Классификация

ECLASS

ECLASS-11.0	27141133
ECLASS-12.0	27141133
ECLASS-13.0	27250301

ETIM

ETIM 9.0	EC000886
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

D-ST 2,5 - Концевая крышка



3030417

<https://www.phoenixcontact.com/lt/produkty/3030417>

Environmental product compliance

EU RoHS

Отвечает требованиям Директивы RoHS	Да, Нет освобождения от исполнения требований
-------------------------------------	---

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Отсутствие опасных веществ, превышающих предельные значения

EU REACH SVHC

Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS)	Нет веществ с массовой долей более 0,1%
---	---

Phoenix Contact 2024 © — все права сохранены
<https://www.phoenixcontact.com>

Phoenix Contact UAB
Svitrigailos str. 11B
03228 Vilnius
+370 5 2106321
balticinfo@phoenixcontact.com